



Этиленвинилацетат (ЭВА)

Синонимы: EVA, сополимер этилена и винилацетата, ethylene vinyl acetate.

EVATHENE®

USI Corporation

ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКТЕ

PRODUCT INFORMATION

UE647-04

Основные характеристики: Высокое содержание винилацетата, высокая текучесть, эластичность, отличная адгезия, теплостойкость, отсутствие токсичности, хорошая совместимость со смолами, повышающими клейкость, и нефтяным воском.

Применение: Применяется в клеях-расплавах для упаковки, деревообработки и др. Такие клеи-расплавы имеют прочную адгезию, характеризуются ровным нанесением на покрытие.

Свойства Property	Метод тестирования Test Method	Ед. измерения Units	Показатели Value
Физические			
Массовая доля винилацетата VA Content	Тест производителя	%	28
Показатель текучести расплава Melt Index	ASTM D1238	г/10мин	800
Плотность Density	ASTM D792	г/см ³	0,94
Термические			
Точка расплава Melt Point	ASTM D3418	°C	65
Температура размягчения (Метод Кольца и Шара) R&B Softening Point	ASTM E28	°C	80

Упаковка: Мешки по 25 кг.

Хранение: Хранить в прохладном месте (15~26°C), вдали от прямых солнечных лучей или источников тепла. До использования хранить в плотно закрытой упаковке. Срок годности: 3 года с даты производства.

С приобретением новых знаний и развитием свойства могут изменяться.

Несмотря на то, что информация и рекомендации, изложенные в данном документе, представлены добросовестно и считаются верными, мы рекомендуем в каждом конкретном случае проводить свои испытания в соответствии с целями использования. Информация основана на имеющихся методах и условиях испытаний материалов только натурального цвета. Обязанностью потребителя является определение пригодности конкретного материала для применения в определенной сфере. Производитель не несет ответственности за характеристики деталей, изготовленных из данного материала. Данные, приведенные компанией USI Corporation, не предназначены для замены результатов испытаний, необходимых для определения пригодности определенного материала для достижения Ваших целей.